

SUORITUSTASOILMOITUS**Nr. (29)MK-130023_34Naula**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

34Naula, HDG, kampa
Toimittaja Nro : 661
Tuotteen esinumero: 0482 931*

2. Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tuotetyyppi | 34naula, kampa |
| Käyttökohde | Puun kiinnitys |
| Kuormitus | |
| Materiaali | Hiiliteräs, HDG |

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Würth Oy
Wurthintie 1
11710 Riihimäki

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Epärelevantti

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Ilmoitettu paikka 1503 VHT Versuchsanstalt für Holz – und Trockenbau GMBH (Tarkastuslaitos puu- ja kuiva-rakentamiseen testauslaitos) on suorittanut järjestelmän 3 mukaisesti:
(i) Tuotteen esitarkistus

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Epärelevantti

9. Ilmoitetut suoritusastot:

| Perusominaisuudet | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät | Suoritusasto | Mittausmenetelmä |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Ominaisuuksien muuttuminen | EN 14592:2009-02 | $f_{ax,k} =$ 6,3300000000000001 N/mm ² | |
| | | | |
| Läpivetoarvo naulan kannasta | EN 14592:2009-02 | $f_{head,k} =$ 16,129999999999999 N/mm ² | |
| | | | |
| Myötöarvo | EN 14592:2009-02 | $M_{y,k} = 3050$ Nmm | |
| | | | |
| Vetolujuus | EN 14592:2009-02 | Ei testattu | |
| | | | |
| Korroosiokesto | EN 14592:2009-02 | Luokka 3 | |
| | . | | |

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun erityisasiakirjaa on käytetty 37 tai 38 artiklan nojalla:

Epärelevantti

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Andreas Kräutle
(Toimitusjohtaja Tuote)
Künzelsau, 30.06.2013

Thomas Klenk
(Toimitusjohtaja Hankinta)